





Revo 3 Registered Community Design (RCD)

I Ombrellone rivoluzionario nello stile e costruzione. Diventa un oggetto di design minimalistico con un nuovo concetto dell'ombra. Rotondo diam. 3,00 mt. Adatto anche per uso professionale

UK Revolutionary parasol with in style and construction. It becomes an object of design with a minimalistic, new concept of the shadow. Round shape diam 3,00 m. Suitable also for commercial employ

D Revolutionärer Sonnenschirm in der Art und im Bau. Der Schirm verwandelt sich in ein Designobjekt mit minimalistischem und neuem Konzept des Schattens. Rund Durchmesser 3,00 m. Auch fuer einen gewerblichen Einsatz geeignet

F Parasol révolutionnaire dans son style et sa réalisation. Ce parasol au design minimaliste vous séduira par son nouveau concept de l'ombre. Rond Diam. 3,00m. Adapté aussi pour une utilisation professionnelle.

E Parasol revolucionario en el estilo y en la construcción. Se convierte en un objeto de diseño minimalista, con un nuevo concepto de la sombra. Redondo D. 3,00m. Apto también para un uso profesional.

NL Revolutionaire parasol qua model én vormgeving. Deze parasol ontvouwt zich als een designobject en zorgt als zodanig ook voor een nieuw schaduwconcept. Rond Diam 3,00 m Ook geschikt voor professioneel gebruik.



08. Revo 3

I

Telaio in alluminio con nuova verniciatura a polveri colore inox. Diam. 3,00 mt. Viteria in acciaio e componenti in nylon colore bianco. Palo Diam. 50 mm

F

Armature en aluminium avec nouvelle vernis couleur Inox. Diametre 3,00 m. Visserie en acier et composants en nylon blanc. Mat diametre 50 mm.

UK

New aluminium Inox coated frame. Diam. 3,00 m. Steel screws and components in white nylon. Pole diam. 50 mm.

E

Estructura de aluminio con nueva pintura color inox. D. 3,00 m. Tornillo de acero y componentes de nylon blanco. Mastil D. 50 mm.

D

Alugestell mit neuer Pulverbeschichtung Farbe Inox. Durchmesser 3,00 m. Stahlschrauben und Zubehoer aus weissen Nylon. Mittelmastdurchmesser 50 mm.

NL

Het frame D 3,00 m met nieuw, roestvrij staallook schilderij. Overige bewegende delen zijn van nylon. Mast D. 50 mm.




COD






Ø 3,0

C3000 RES

MEASURES



MEASURES

CHARACTERISTICS						FINISHING		COLOUR RANGE	OPTIONAL	BASES						
KG	M ²							ACRYL 350 GR		BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BLZ	BTT55+BTC BTT65+BTC
12	0,10	50	ALU INOX	8	ALU INOX	18x30	/	●	●	/					/	



.Dimensione (metri)
 .Dimensions (meters)
 .Masse (Meter)
 .Dimensions (metrès)
 .Dimensiones (en metros)
 .Afmeting in (meters)



.Stecche
 .Ribs
 .Streben
 .Baleines
 .Varillas
 .Baleinen



.Piastrre cemento
 .Cement slabs
 .Kiesbetonplatten
 .Dalles ciment
 .Planchas de cemento
 .Betontegel



.Viteria in inox e ottone nichelato
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
 .Visserie inox et laiton nickelé
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
 .Code
 .Artikelcode
 .Code
 .Código
 .Artikelcode



.Set canaline
 .Raingutter set
 .Regerinnen
 .Set gouttières
 .Canalizador Lluvias
 .Set regengoten



.Fodero
 .Cover bag
 .Schutzhuelle
 .Housse
 .Forro
 .Afdckhoes



Pag. 68

.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
 .Finishing for frame/structure/components
 .Ausfuehrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
 .Finition armature/structure/composants
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente



.Lunghezza
 .Length
 .Laenge
 .Longueur
 .Longitud
 .Lengte



.Con base/supporto
 .With base/support
 .Mit Staender/Huelse
 .Avec base/support
 .Con base/ soporte
 .Inclusief standaard




.Doppia carrucola
 .Double pulley
 .Doppelter Seilzug
 .Double poulie
 .Doble polea
 .Dubbele katrollen



.Colore dei componenti/stecche
 .Component/Ribs colour
 .Farbe der Bestandteile und Streben
 .Couleur des composants et baleines
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso
 .Weight
 .Gewicht
 .Poids
 .Peso
 .Gewicht



.Sezione stecche
 .Rib section
 .Strebenprofil
 .Section baleines
 .Sección varillas
 .Profil baleinen



.Sistema telescopico
 .Telescopic system
 .Teleskopsystem
 .Système telescopique
 .Sistema telescópico
 .Telescoop systeem



.Stecca con sistema "easy change"
 .Ribs with "easy change" system
 .Streben mit "easy change" System
 .Baleines avec "easy change" système
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)



.Camino antivento
 .Wind cap
 .Windfang
 .Souffle
 .Chimenea antiviento
 .Windvang



.Sistema retrattile
 .Retractile system
 .Einziehbares System
 .Système retractile
 .Sistema retráctil
 .Inklapbaar systeem



.Ø Palo (mm)
 .Ø Pole (mm)
 .Ø Mast (mm)
 .Ø Mat (mm)
 .Diametro mm (asta)
 .Ø Mast (mm)



.Volant
 .Valance
 .Volant
 .Volant
 .Faldón
 .Volant



.Base girevole a 360°C
 .Revolving base 360°C
 .360°C drehbarer Staender
 .Base tournant 360°C
 .Base giratoria 360°
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile
 .Maximum Obtainable Stability
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
 .Maximum De Stabilitée Realisable
 .Maxima Estabilidad Posible
 .Maximaal Bereikbare Stablieit



.Sezione sostegno (mm)
 .Support section (mm)
 .Mastprofil (mm)
 .Section support (mm)
 .Sección soporte (mm)
 .Mast (mm)



.Blocco antivento
 .Wind stop
 .Windstop
 .Block antivent
 .Freno para el viento
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°
 .Inclination up to 20°
 .Neigung bis zu 20°
 .Inclination jusqu'à 20°
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali
 .Recommended weight in normal condition
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
 .Poids recommande dans des conditions normales
 .Peso recomendado en condiciones normales
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Otonatura
 .Brassfinishing
 .Vermessigungen
 .Laiton doré
 .Terminaciones doradas
 .Koper beslag



.Con meccanismo manovella
 .With winding mechanism
 .Mit Kurbelmechanismus
 .Avec mécanisme manivelle
 .Con manivela
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
 .Inclination up to 60°
 .Neigung bis zu 60°
 .Inclination jusqu'à 60°
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto
 .Minimum ballast required
 .Erforderliches mindestgewicht
 .Poids minimum requis
 .Peso minimo requerido
 .Minimaal vereist gewicht