





Palladio Telescopic



I La versione telescopica, progettata e sviluppata per prima da Scolaro, propone una apertura e chiusura dell'ombrellone facile e funzionale al di sopra di tavoli e sedie.

UK The telescopic version Palladio, planned and developed first by Scolaro, offers an easy and functional opening and closing over tables and chairs

D Die Teleskopversion Palladio, die Scolaro als Erster entwickelt und angeboten hat, bietet eine einfache und funktionelle Öffnung und Schließung oberhalb von Tischen und Stühlen an.

F La ligne Palladio télescopique, que Scolaro a projeté et développé par premier, offre une ouverture et fermeture facile et fonctionnel.

E La versión telescópica, planeada y desarrollada por la primera vez de Scolaro, propone una apertura y un cierre de la sombrilla fácil y funcional por encima de mesas y sillas.

NL De telescoopversie, die Scolaro als eerste ontwikkeld heeft, biedt een eenvoudige oplossing om ook grote parasols (Ø 5,00 mtr.) boven de tafel te laten sluiten.

34. Palladio Telescopic

I
Sistema di apertura telescopico. Telaio in legno Iroko selezionato, trattato con vernice protettiva per esterni.

F
Ouverture telescopic. Armature: Bois Iroko sélectionné, traité avec un vernis protecteur.

UK
Telescopic opening system. Frame: Selected Iroko wood. Varnished and treated.

E
Sistema de apertura telescópica. Estructura: Iroko con recubrimientos protectores para uso en exteriores.

D
Teleskopoeffnungssystem. Gestell: Erstklassiges Irokoholz mit umweltfreundlicher Schutzlasur.

NL
Telescoop systeem voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: Iroko, milieuvriendelijk behandeld.

MEASURES	CHARACTERISTICS							
	KG	M ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5,0 C5000 PAT	32	0,21	58	-	IROKO WOOD	10	IROKO WOOD	18x34
4,0x4,0 C4040 PAT	30	0,23	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	20x34
3,0x4,0 C3040 PAT	25	0,15	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34



SCOLARO Mario & Fabio srl
 Via Liguria, 197 - 35040 Casale di Scodosia (PD)
 ITALY - TEL. +39 0429 656687 - FAX. +39 0429 657874
info@scolaro-parasol.it - www.scolaro-parasol.it

FINISHING				COLOUR RANGE								OPTIONAL			BASES					
Wood	Wood	Wood	Wood	A1	A1	A2	A3	A6	A7	S1	Wood	GOLD	Wind Cap	BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6565D BF6565Z	BF6666D	BLZ	BTT55+BTC BTT65+BTC
•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	/	/	■	/	■	■	■
•	•	-	•	■	■	■	■	■	■	■	•	•	•	/	/	■	/	■	■	■
•	•	-	•	■	■	■	■	■	■	■	•	•	•	/	■	■	■	■	■	■

Ombrellone telescopico, ideale per un uso professionale

TELAILO: Legno Iroko selezionato, di prima qualità. Trattato e verniciato per esterni. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine. Palo diametro 58 mm.

Stecche robuste intercambiabili con sezione 18x34mm. Apertura e chiusura con doppia carrucola e sistema telescopico al di sopra di tavoli e sedie.

TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m² impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Con o senza volant.

Telescopic parasol, ideal for a professional employ.

FRAME: First quality, selected Iroko wood. Varnished and treated for an outside employ. All accessories are anti-rust treated. Pole diameter 58mm.

Strong interchangeable ribs 17x34mm. With double pulley and telescopic opening and closing system over tables and chairs.

FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m² waterproof Teflon and anti-mould treated. With wind cap. Available with and without valance.



.Dimensione (metri)
.Dimensions (meters)
.Masse (Meter)
.Dimensions (metrèes)
.Dimensiones (en metros)
.Afmeting in (meters)



.Stecche
.Ribs
.Streben
.Baleines
.Varillas
.Baleinen



.Piastre cemento
.Cement slabs
.Kiesbetonplatten
.Dalles ciment
.Planchas de cemento
.Betontegel



.Viteria in inox e ottone nichelato
.Screws in Stainless steel and nickel plated brass
.Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
.Visserie inox et laiton nickelé
.Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
.Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
.Code
.Artikelcode
.Code
.Código
.Artikelcode




.Set canaline
.Raingutter set
.Regerinnen
.Set gouttières
.Canalizador Lluvias
.Set regengoten



.Fodero
.Cover bag
.Schutzhuelle
.Housse
.Forro
.Afdekhoes



.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
.Finishing for frame/structure/components
.Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
.Finition armature/structure/composants
.Tipo de acabado de la estructura/Sopores/componente



.Lunghezza
.Length
.Laenge
.Longueur
.Longitud
.Lengte



.Con base/supporto
.With base/support
.Mit Staender/Huelse
.Avec base/support
.Con base/soporte
.Inclusief standaard



.Doppia carrucola
.Double pulley
.Doppelter Seilzug
.Double poulie
.Doble polea
.Dubbelke kattrollen



.Colore dei componenti/stecche
.Component/Ribs colour
.Farbe der Bestandteile und Streben
.Couleur des composants et baleines
.Color de los componentes o piezas/Varillas o listones



.Peso
.Weight
.Gewicht
.Poids
.Peso
.Gewicht



.Sezione stecche
.Rib section
.Strebenprofil
.Section baleines
.Sección varillas
.Profil baleinen



.Sistema telescopico
.Telescopic system
.Teleskopsystem
.Système telescopique
.Sistema telescopico
.Telescoop systeem



.Stecca con sistema "easy change"
.Ribs with "easy change" system
.Streben mit "easy change" System
.Baleines avec "easy change" système
.Varillas con sistema de "cambio fácil"
.Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)



.Camino antivento
.Wind cap
.Windfang
.Souffle
.Chimenea antiviento
.Windvang



.Sistema retrattile
.Retractable system
.Einziehbares System
.Système retractile
.Sistema retráctil
.Inklapbaar systeem



.Base girevole a 360°C
.Revolving base 360°C
.360°C drehbarer Staender
.Base tournant 360°C
.Base giratoria 360°
.360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile
.Maximum Obtainable Stability
.Maximal Erhaeltliche Stabilität
.Maximum De Stabilite Realisable
.Maxima Estabilidad Posible
.Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Ø Palo (mm)
.Ø Pole (mm)
.Ø Mast (mm)
.Ø Mat (mm)
.Diametro mm (asta)
.Ø Mast (mm)



.Volant
.Valance
.Volant
.Volant
.Volant



.Base girevole a 360°C
.Revolving base 360°C
.360°C drehbarer Staender
.Base tournant 360°C
.Base giratoria 360°
.360° draaibaar



.Peso consigliato in condizioni normali
.Recommended weight in normal condition
.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
.Poids recommandé dans des conditions normales
.Peso recomendado en condiciones normales
.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)
.Support section (mm)
.Mastprofil (mm)
.Section support (mm)
.Sección soporte (mm)
.Mast (mm)



.Blocco antivento
.Wind stop
.Windstop
.Block antivent
.Freno para el viento
.Windstop



.Inclinazione fino a 20°
.Inclination up to 20°
.Neigung bis zu 20°
.Inclination jusqu'à 20°
.Inclinaciòn hasta 20°



.Peso minimo richiesto
.Minimum ballast required
.Erforderliches mindestgewicht
.Poids minimum requis
.Peso minimo requerido
.Minimaal vereist gewicht



.Ottone natura
.Brassfinishing
.Vermessigungen
.Latón doré
.Terminaciones doradas
.Koper beslag



.Con meccanismo manovella
.With winding mechanism
.Mit Kurbelmechanismus
.Avec mécanisme manivelle
.Con manivela
.Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
.Inclination up to 60°
.Neigung bis zu 60°
.Inclination jusqu'à 60°
.Inclinaciòn hasta 60°